

Číslo místa	Druh SB	Nosič	Uchytení	Typ výložníku	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1-30	silniční	stožár	výložník	obloukový	120	700	3 - dobrý	beton	630	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-31	silniční	stožár	výložník	obloukový	170	700	3 - dobrý	beton	630	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-32	silniční	stožár	výložník	obloukový	200	700	3 - dobrý	beton	630	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-33	silniční	stožár	výložník	obloukový	130	700	3 - dobrý	beton	580	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-34	silniční	stožár	výložník	obloukový	500	850	3 - dobrý	beton	600	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-35	silniční	stožár	výložník	obloukový	710	700	3 - dobrý	beton	570	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-36	silniční	stožár	výložník	obloukový	700	700	3 - dobrý	beton	650	1 - vynikající	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	místní rozhlas
1-37	silniční	stožár	výložník	obloukový	500	750	3 - dobrý	beton	600	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-38	silniční	stožár	výložník	obloukový	340	720	3 - dobrý	beton	540	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-39	silniční	stožár	výložník	obloukový	60	740	3 - dobrý	beton	500	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	místní rozhlas
1-40	silniční	stožár	výložník	obloukový	80	660	2 - velmi dobrý	beton	610	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-41	silniční	stožár	výložník	obloukový	190	900	3 - dobrý	beton	580	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-42	silniční	střešní	výložník	obloukový	150	280	4 - uspokojivý	ocel	550	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	

Číslo místa	Druh SB	Nosič	Uchytení	Typ výložníku	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1-43	silniční	stožár	výložník	obloukový	80	700	2 - velmi dobrý	beton	560	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-44	silniční	stožár	výložník	obloukový	300	730	3 - dobrý	beton	570	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-45	silniční	stožár	výložník	obloukový	430	720	3 - dobrý	beton	600	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-46	silniční	stožár	výložník	obloukový	230	720	3 - dobrý	beton	500	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-47	silniční	stožár	výložník	obloukový	310	700	3 - dobrý	beton	520	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-48	silniční	stožár	výložník	obloukový	590	720	3 - dobrý	beton	380	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-49	silniční	stožár	výložník	obloukový	180	660	3 - dobrý	beton	530	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-50	silniční	stožár	výložník	obloukový	65	710	3 - dobrý	beton	520	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	místní rozhlas
1-51	silniční	stožár	výložník	obloukový	80	760	3 - dobrý	beton	540	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	místní rozhlas
1-52	silniční	stožár	výložník	obloukový	170	830	3 - dobrý	beton	570	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-53	silniční	stožár	výložník	obloukový	250	820	3 - dobrý	beton	550	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	místní rozhlas
1-54	silniční	střešní	výložník	obloukový	240	490	3 - dobrý	ocel	530	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	místní rozhlas
1-55	silniční	na budově	výložník	obloukový	220	0			540	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	sně, lištou po fasádě	

Číslo místa	Druh SB	Nosič	Uchytení	Typ výložníku	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1-56	silniční	střešní	výložník	obloukový	420	470	2 - velmi dobrý	ocel	560	1 - vynikající	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-57	silniční	stožár	výložník	obloukový	180	720	2 - velmi dobrý	beton	540	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-58	silniční	stožár	výložník	obloukový	380	770	3 - dobrý	ocel	570	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-59	silniční	stožár	výložník	obloukový	320	700	3 - dobrý	beton	530	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	místní rozhlas
1-60	silniční	stožár	výložník	obloukový	100	710	3 - dobrý	beton	500	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-62	silniční	stožár	výložník	obloukový	240	670	3 - dobrý	beton	500	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-63	silniční	stožár	výložník	obloukový	160	720	3 - dobrý	beton	500	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
1-64	silniční	stožár	výložník	obloukový	180	890	2 - velmi dobrý	beton	480	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-1	speciální	na budově	výložník	obloukový	0	0			530	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	Metalhalogenid	70	z budovy	
2-10	silniční	stožár	výložník	obloukový	360	840	3 - dobrý	beton	550	3 - dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-11	silniční	stožár	výložník	obloukový	110	990	2 - velmi dobrý	beton	630	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	místní rozhlas
2-12	silniční	střešní	výložník	obloukový	0	500	3 - dobrý	ocel	620	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-13	silniční	střešní	výložník	obloukový	500	730	2 - velmi dobrý	ocel	640	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	

Číslo místa	Druh SB	Nosič	Uchytení	Typ výložníku	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
2-14	silniční	stožár	výložník	obloukový	160	750	3 - dobrý	beton	590	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-15	silniční	stožár	výložník	obloukový	200	590	3 - dobrý	beton	430	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-16	silniční	stožár	výložník	obloukový	230	930	3 - dobrý	beton	600	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-17	silniční	stožár	výložník	obloukový	160	860	3 - dobrý	beton	500	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	místní rozhlas
2-18	silniční	stožár	výložník	obloukový	340	840	3 - dobrý	beton	650	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-19	silniční	stožár	výložník	obloukový	680	700	3 - dobrý	beton	490	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	místní rozhlas
2-2	silniční	stožár	výložník	obloukový	190	810	2 - velmi dobrý	beton	620	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-20	silniční	stožár	výložník	obloukový	140	850	2 - velmi dobrý	beton	540	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-21	silniční	na budově	výložník	obloukový	500	0			500	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné, lištou po fasádě	
2-22	silniční	střešní	výložník	obloukový	340	410	2 - velmi dobrý	ocel	540	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-23	silniční	stožár	výložník	obloukový	200	770	2 - velmi dobrý	beton	580	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-24	silniční	stožár	výložník	obloukový	300	680	4 - uspokojivý	beton	600	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-25	silniční	stožár	výložník	obloukový	310	740	3 - dobrý	beton	540	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	místní rozhlas



Číslo místa	Druh SB	Nosič	Uchytení	Typ výložníku	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
2-26	silniční	stožár	výložník	obloukový	420	660	3 - dobrý	beton	570	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-27	silniční	stožár	výložník	obloukový	260	750	3 - dobrý	beton	520	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-28	silniční	stožár	výložník	obloukový	250	730	3 - dobrý	beton	630	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-29	silniční	stožár	výložník	obloukový	140	750	3 - dobrý	beton	530	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-3	silniční	stožár	výložník	obloukový	250	880	2 - velmi dobrý	beton	660	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	místní rozhlas
2-4	silniční	stožár	výložník	obloukový	0	660	3 - dobrý	beton	470	3 - dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-5	silniční	na budově	výložník	obloukový	360	0			650	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné, lištou po fasádě	
2-6	silniční	stožár	výložník	obloukový	160	880	3 - dobrý	beton	550	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	místní rozhlas
2-61	silniční	stožár	výložník	obloukový	0	720	3 - dobrý	beton	500	1 - vynikající	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-65	silniční	stožár	výložník	obloukový	50	720	3 - dobrý	beton	560	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	místní rozhlas
2-66	silniční	stožár	výložník	obloukový	240	690	3 - dobrý	beton	480	3 - dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-67	sadový	stožár	na nosiči	-	0	400	3 - dobrý	ocel	400	3 - dobrý	Elektrosvit	Koule	metalhalogenid	70	zemní	
2-68	sadový	stožár	na nosiči	-	60	340	3 - dobrý	ocel	350	3 - dobrý	Elektrosvit	Koule	metalhalogenid	70	zemní	

Číslo místa	Druh SB	Nosič	Uchytení	Typ výložníku	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
2-69	sadový	stožár	na nosiči	-	60	340	3 - dobrý	ocel	350	3 - dobrý	Elektrosvit	Koule	metalhalogenid	70	zemní	
2-7	silniční	stožár	výložník	obloukový	280	550	2 - velmi dobrý	beton	460	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-70	sadový	stožár	na nosiči	-	0	320	2 - velmi dobrý	ocel	350	3 - dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	zemní	
2-71	sadový	stožár	na nosiči	-	30	290	2 - velmi dobrý	ocel	300	3 - dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	zemní	
2-72	sadový	stožár	na nosiči	-	110	390	2 - velmi dobrý	ocel	400	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	zemní	
2-73	sadový	stožár	na nosiči	-	0	390	2 - velmi dobrý	ocel	400	3 - dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-74	sadový	stožár	výložník	speciální	0	480	3 - dobrý	ocel	460	3 - dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-75	sadový	stožár	na nosiči	-	0	400	2 - velmi dobrý	ocel	400	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	zemní	
2-76	sadový	silniční	výložník	obloukový	0	440	2 - velmi dobrý	ocel	450	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	zemní	
2-8	silniční	stožár	výložník	obloukový	160	650	3 - dobrý	beton	530	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	vzdušné	
2-9	sadový	stožár	na nosiči	-	220	450	2 - velmi dobrý	ocel	450	2 - velmi dobrý	Disano	1313 SAP	metalhalogenid	70	zemní	
3-100	silniční	stožár	na nosiči	-	200	510	1 - vynikající	ocel	510	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut S	LED	20	zemní	
3-101	silniční	stožár	na nosiči	-	220	510	1 - vynikající	ocel	510	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut S	LED	20	zemní	

Číslo místa	Druh SB	Nosič	Uchycení	Typ výložníku	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
3-102	silniční	stožár	na nosiči	-	240	510	1 - vynikající	ocel	510	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut S	LED	20	zemní	
3-103	silniční	stožár	na nosiči	-	200	510	1 - vynikající	ocel	510	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut S	LED	20	zemní	
3-104	silniční	stožár	na nosiči	-	230	510	1 - vynikající	ocel	510	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut S	LED	20	zemní	
3-105	silniční	stožár	na nosiči	-	230	510	1 - vynikající	ocel	510	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut S	LED	20	zemní	
3-106	silniční	stožár	na nosiči	-	670	510	1 - vynikající	ocel	510	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut S	LED	20	zemní	
3-86	silniční	stožár	na nosiči	-	150	520	1 - vynikající	ocel	520	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Hassta	LED	40	zemní	
3-87	silniční	stožár	na nosiči	-	210	520	1 - vynikající	ocel	520	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Hassta	LED	40	zemní	
3-88	silniční	stožár	na nosiči	-	240	540	1 - vynikající	ocel	540	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Hassta	LED	40	zemní	
3-89	silniční	stožár	na nosiči	-	200	540	1 - vynikající	ocel	540	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Hassta	LED	40	zemní	
3-90	silniční	stožár	na nosiči	-	200	540	1 - vynikající	ocel	540	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Hassta	LED	40	zemní	
3-91	silniční	stožár	na nosiči	-	200	540	1 - vynikající	ocel	540	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Hassta	LED	40	zemní	
3-92	silniční	stožár	na nosiči	-	200	540	1 - vynikající	ocel	540	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Hassta	LED	40	zemní	
3-93	silniční	stožár	na nosiči	-	200	540	1 - vynikající	ocel	540	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Hassta	LED	40	zemní	



Číslo místa	Druh SB	Nosič	Uchytení	Typ výložníku	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
3-94	silniční	stožár	na nosiči	-	200	520	1 - vynikající	ocel	520	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut S	LED	20	zemní	
3-95	silniční	stožár	na nosiči	-	200	510	1 - vynikající	ocel	510	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut S	LED	20	zemní	
3-96	silniční	stožár	na nosiči	-	200	510	1 - vynikající	ocel	510	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut S	LED	20	zemní	
3-97	silniční	stožár	na nosiči	-	200	510	1 - vynikající	ocel	510	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut S	LED	20	zemní	
3-98	silniční	stožár	na nosiči	-	220	510	1 - vynikající	ocel	510	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut S	LED	20	zemní	
3-99	silniční	stožár	na nosiči	-	200	510	1 - vynikající	ocel	510	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut S	LED	20	zemní	
4-77	speciální	stožár	výložník	rovný	50	20	2 - velmi dobrý	plast	30	3 - dobrý	neurčeno	-		0	zemní	
4-78	speciální	stožár	výložník	rovný	50	20	2 - velmi dobrý	plast	30	3 - dobrý	neurčeno	-		0	zemní	
4-79	speciální	stožár	výložník	rovný	50	20	2 - velmi dobrý	plast	30	3 - dobrý	neurčeno	-		0	zemní	
5-80	sadový	na budově	výložník	obloukový	0	0			340	2 - velmi dobrý	Modus	KO		0	z budovy	
5-81	sadový	na budově	výložník	obloukový	0	0			330	2 - velmi dobrý	Modus	KO		0	z budovy	
5-82	sadový	na budově	výložník	obloukový	0	0			300	2 - velmi dobrý	Modus	KO		0	z budovy	
5-83	sadový	na budově	výložník	obloukový	0	0			330	2 - velmi dobrý	Modus	KO		0	z budovy	



Číslo místa	Druh SB	Nosič	Uchytení	Typ výložníku	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
5-84	sadový	na budově	výložník	obloukový	0	0			270	2 - velmi dobrý	Modus	KO		0	z budovy	
5-85	sadový	na budově	výložník	obloukový	0	0			300	2 - velmi dobrý	Modus	KO		0	z budovy	